

## UNIDAD HIDRÁULICA

# CP1131

bomba PO7000 + cabeza RHC131

### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

| Sección mm²                 | 0,25÷1,5 | 1,5÷2,5 | 4÷6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|-----------------------------|----------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Term. y conec. Baja Tensión |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Terminales aislados         |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Conectores tipo "C"         |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Terminales Media Tensión    |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Empalmes Media Tensión*     |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

\*dependiendo del diámetro del aislamiento del cable

Esta unidad se suministra sin matrices. Para seleccionarlás, dirigirse al catálogo en las páginas 346÷364

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Fuerza de crimpado kN       | 130             |
| Dimensiones mm              |                 |
| Dimensiones bomba L x P x H | 680 x 200 x 163 |
| Dimensiones cabeza L x H    | 232 x 124       |
| Longitud de la manguera     | 3 m             |
| Peso unidad kg              | 13,6            |

#### ALMACENAMIENTO

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo                     | VAL-P21*        |
| Dimensiones mm L x P x H | 820 x 430 x 290 |
| Peso kg                  | 6,74            |
| Suministrado             | ✓               |

\*adaptada para almacenar 24 matrices semicirculares



## UNIDAD HIDRÁULICA

# CPU1131-C

bomba PO7000 + cabeza RHU131-C

### PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

| Sección mm²                   | 0,25÷1,5 | 1,5÷2,5 | 4÷6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|-------------------------------|----------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Term. y conec. Baja Tensión   |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Terminales aislados           |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Conectores tipo "C"           |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Terminales y conectores de Al |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| Term. y conec. Media Tensión  |          |         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

Esta unidad se suministra sin matrices. Para seleccionarlás, dirigirse al catálogo en las páginas 346÷364

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Fuerza de crimpado kN       | 130             |
| Dimensiones mm              |                 |
| Dimensiones bomba L x P x H | 680 x 200 x 163 |
| Dimensiones cabeza L x H    | 245 x 89        |
| Longitud de la manguera     | 3 m             |
| Peso unidad kg              | 13,5            |

#### ALMACENAMIENTO

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo                     | VAL-P21*        |
| Dimensiones mm L x P x H | 820 x 430 x 290 |
| Peso kg                  | 6,74            |
| Suministrado             | ✓               |

\*entregada con la prensa, adecuada para almacenar 24 matrices semicirculares, y los accesorios necesarios para la compresión con matriz cerrada de los conectores para cables de aluminio.

