

CPU1230-3D

UNIDAD HIDRÁULICA

bomba PO7000 + cabeza ECW-H3D

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Sección mm ²	0.25÷1.5	1.5÷2.5	4÷6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	200	240	300	400	500	630	800	1000
Term. y conec. Baja Tensión																					
Terminales aislados																					
Conectores tipo "C"																					
Term. y conec. Media Tensión																					

Esta unidad se suministra sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 346÷364



*entregada con la prensa, adecuada para almacenar 24 matrices semicirculares y adaptadores, y matrices específicas para la cabeza ECW-H3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza de crimpado kN	230
Dimensiones mm	
Dimensiones bomba L x P x H	680 x 200 x 163
Dimensiones cabeza L x H	290 x 120
Longitud de la manguera	3 m
Peso unidad kg	15,3

ALMACENAMIENTO

Tipo	VAL-P21*
Dimensiones mm L x P x H	820 x 430 x 290
Peso kg	6,74
Suministrado	✓

CP1096

UNIDAD HIDRÁULICA DE CORTE

bomba PO7000 + cabeza TC096



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø Máximo de corte mm	95
Dimensiones mm	
Dimensiones bomba L x P x H	680 x 200 x 163
Dimensiones cabeza L x H	397 x 249
Longitud de la manguera	3 m
Peso unidad kg	17,7

ALMACENAMIENTO

Tipo	VAL-CP096
Dimensiones mm L x P x H	785 x 430 x 175
Peso kg	10,0
Suministrado	✓

CP1120

UNIDAD HIDRÁULICA DE CORTE

bomba PO7000 + cabeza TC120



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø Máximo de corte mm	120
Dimensiones mm	
Dimensiones bomba L x P x H	680 x 200 x 163
Dimensiones cabeza L x H	536 x 175
Longitud de la manguera	3 m
Peso unidad kg	19,3

ALMACENAMIENTO

Tipo	VAL-22-TC120
Dimensiones mm L x P x H	766 x 305 x 191
Peso kg	8,3
Suministrado	✓