

PO7000



Nueva bomba a pedal con doble velocidad, que alcanza una presión máxima de 700 bar.

Esta bomba se suministra junto con una manguera flexible de alta presión, con una longitud de 3 mts, provista de acoplamiento hembra con auto-bloqueo rápido.

La presión puede ser reducida en cualquier fase de la operación, liberando la palanca de descompresión.

Una base sólida, da a la bomba estabilidad durante la operación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar	700
Dimensiones mm	
Longitud	680
Ancho	200
Altura	163
Peso kg	9,8

ALMACENAMIENTO

Tipo	VAL-P21
Dimensiones mm L x P x H	820 x 430 x 290
Peso kg	6,74
Suministrado	✓



CPP-0



La bomba de aire hidráulica CPP-0 convierte un suministro de aire de 5÷8 bar (73-115 psi) a una fuerza de crimpado o cortado de hasta 700 bar (10.000 psi) dependiendo de la presión producida.

El pedal de control permite, tanto dar presión como reducirla en cualquier momento de la operación.

Se suministra con una manguera de alta presión flexible de 2 mts, incluyendo un acoplamiento hembra 3/8" NPT con auto-bloqueo rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo bar	700
Dimensiones mm	
Longitud	320
Ancho	150
Altura	200
Peso kg	6,8

BOMBA HIDRÁULICA

accionada por pedal

