

HB14


PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA SERIE HB

para cable aislado

NEW

Pelado de aislamiento de PVC 0,2-6,0 mm²
Corte de conductores de 0,2-2,5 mm²
Ajuste del largo de pelado 6-18 mm

Ajuste automático de la fuerza de pelado en función de la sección del cable; la fuerza de pelado se puede adaptar también de forma manual a aislantes muy blandos o rígidos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud	200
Ancho	165
Espesor	28
Peso g	155



HB6



Configuración inicial con cuchillas para cable aislado en PVC de 0,02 a 10 mm²

Set de cuchillas intercambiables disponibles:



4320-0866, cuchilla redonda
Capacidad de pelado:
PVC de 4 a 16 mm²



4320-0864, cuchilla plana
Capacidad de pelado:
PVC de 0,02 a 10 mm²



4320-0865, cuchilla en "V"
Capacidad de pelado:
PTFE de 0,1 a 4 mm²



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud	191
Ancho	90
Espesor	20
Peso g	136

PTS4



Pelacables para aislamientos de PVC de 0,2 a 6 mm²



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud	175
Ancho	90
Espesor	22
Peso g	200