HT131-UC

HERRAMIENTA HIDRÁULICA

130kN · 2 SPEED · 180° · MAX PRESSURE · MANUAL RELEASE · ERGONOMIC · BALANCED · DURABLE · HEXAGONAL · OVAL · RADIAL · INDENT · DEEP INDENT

características generales

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Sección mm²	0.25÷1.5	1.5÷2.5	4÷6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	200	240	300	400	500	630	800	1000
Term. y conec. Baja Tensión				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				
Terminales aislados				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■						
Conectores tipo "C"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Terminales y conectores de Al				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■					
Term. y conec. Media Tensión						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 346÷364

Nuevo modelo más compacto, robusto y manejable. Esta es una herramienta sólida y autónoma que admite las matrices del sistema "punzonado profundo" sobre cables de aluminio. También es apropiada para las matrices de canal semicircular comunes en la mayoría de las herramientas 130KN. Las prestaciones de la HT131-UC son las mismas que la de la HT131-C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza de crimpado kN	*130*
Dimensiones mm	
Longitud	*488*
Ancho	*149*
Peso kg	*5,4*

ALMACENAMIENTO

Tipo	*VAL-M/X2**
Dimensiones mm L x P x H	*596 x 396 x 185*
Peso kg	*4,6*
Suministrado	✓

**Apropiado para almacenar la herramienta y las matrices.*

RHU131-C

CABEZA COMPRESORA HIDRÁULICA

130kN · 700 bar · DURABLE · CE · UK CA · HEXAGONAL · OVAL · RADIAL · INDENT · DEEP INDENT

características generales

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Sección mm²	0.25÷1.5	1.5÷2.5	4÷6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	200	240	300	400	500	630	800	1000
Term. y conec. Baja Tensión				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				
Terminales aislados				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■						
Conectores tipo "C"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Terminales y conectores de Al				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■					
Term. y conec. Media Tensión						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 346÷364

Cabeza compresora dotada de acople automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión de 700 bar como máximo (ver pág. 328-334) Esta herramieta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-UC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza de crimpado kN	*130*
Presión máx de trabajo bar	*700*
Dimensiones mm	
Longitud	*245*
Ancho	*89*
Peso kg	*3,7*

ALMACENAMIENTO

Tipo	*VAL-P26**
Dimensiones mm L x P x H	*445 x 290 x 115*
Peso kg	*1,2*
Bajo demanda	✓

** Apropiado para almacenar la cabeza además de 14 juegos de matrices.*

ALMACENAMIENTO

Tipo	*VAL-130**
Dimensiones mm L x P x H	*360 x 280 x 48*
Peso kg	*3,0*
Bajo demanda	✓

** Apropiado para almacenar los accesorios para la compresión de los conectores de aluminio.*

ALMACENAMIENTO

Tipo	*VAL-130-U**
Dimensiones mm L x P x H	*450 x 305 x 80*
Peso kg	*5,0*
Bajo demanda	✓

** Apropiado para almacenar la cabeza y los accesorios para la compresion de los conectores de aluminio.*

VAL-130

VAL-130-U

VAL-P26